



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

U.O.C. Acquisti Attrezzature Beni e Servizi

Ufficio Acquisti Attrezzature, Beni, Comodati

CAPITOLATO TECNICO

**fornitura di arredi e attrezzature per le esigenze del Reparto di degenza WS primo piano
padiglione Flajani**

	QUANTITA'	CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE	% DI TOLLERANZA
Arredi e attrezzature Degenza necessari per 16 P.L.				
Cucina completa di frigo grande con congelatore	1- (per Maronecchi PT)	VEDI ALLEGATO "A"		
Armadietti degenti 1 posto	16	Struttura rivestita in materiale lavabile esente da formaldeide e disinfettabile;Anta a battente in materiale lavabile rivestita in bi-laminato plastico con bordatura in materiale plastico o ABS con chiusura magnetica con possibilità di chiusura a chiave (fornitura di doppia chiave);Spigoli arrotondati;Spessore della struttura e dell'anta circa 20 mm;Gambe in acciaio con piedini regolabili;N. 2 ripiani interni (uno superiore con asta appendiabiti ed uno inferiore);Maniglia ergonomica, antitruanma;Cerniera con apertura dell'anta minimo 110°. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 45x50x190 h circa	5%
Lavolo servitore per mediche	1	Struttura in acciaio inox (ANSI 304) antiribaltamento; Vassoio asportabile con perimetro bordato; Struttura antiribaltamento; Con asta di sollevamento a pistone; Pedale di sollevamento gommato e sistema oleodinamico; Con ruote piroettanti antistatiche munite di freno singolo su almeno due ruote. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 65x45(piano di lavoro)x90/120 (regolabile) h circa	5%
Lettino visita	1	Lettino da visita ad altezza variabile con movimentazione meccanica; Regolazione oleodinamica con altezza minima raggiungibile non superiore a 55 cm e altezza massima non inferiore a 80 cm, regolabile da entrambi i lati e/o ai piedi del letto; Piano con imbottitura e rivestimento lavabile; Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Schienale regolabile con escursione di almeno 50°; Possibilità di regolazione della testiera da entrambi i lati; Piedini regolabili; Portarotolo; Portata del letto dinamica in sicurezza del paziente Safe Weight Load (SWL) almeno 170/200 kg; tale portata dovrà essere indicata in maniera indelebile su targa. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	Dimensioni del piano cm 190L x 65 P (+/- 10%) Altezza minima cm 55 (+/- 20 %), altezza massima 80 H (+/- 10%); Circa	10%
Scalera 2 gradini montalettino	1	Scalera a due gradini antiscivolo. Antiribaltamento. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		

	QUANTITA'	CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE	% DI TOLLERANZA
<p>Arredi e attrezzature Degenza necessari per 16 P.L.</p>				
<p>Specchi 65X65 per bagni</p>	10			
<p>Armadio Metallico 2 ante con ripiani</p>	4	<p>Armadio metallico con ante scorrevoli realizzato con lamiera d'acciaio, 4 ripiani interni, portata massima a ripiano 80 kg. Ante scorrevoli con serratura. Dimensioni circa L. 120 x P 45 x 200 H</p>	<p>Dimensioni circa L. 120 x P 45 x 200 H</p>	5%
<p>Armadio vetrina 2 ante per ufficio</p>	3	<p>armadio ante VETRO a completamento della parete attrezzata; Struttura autopotante in acciaio inox 18/10 AISI 304 lgrnifugo, lavabile, disinfettabile. Dimensioni CM circa L. 90 x P 70 x H 220/240 cm. 4 ripiani interni</p>	<p>Dimensioni CM circa L. 90 x P 70 x H 220/240 cm</p>	5%
<p>Armadi 2 ante per ufficio</p>	3	<p>armadio ante cieche a completamento della parete attrezzata; Struttura autopotante in acciaio inox 18/10 AISI 304 lgrnifugo, lavabile, disinfettabile. Dimensioni CM circa L. 90 x P 70 x H 220/240 cm . 4 ripiani interni</p>	<p>Dimensioni CM circa L. 90 x P 70 x H 220/240 cm</p>	5%
<p>Armadi grandi dimensioni in formica con chiave</p>	2	<p>armadio ante cieche scorrevoli; Struttura autopotante in acciaio inox AISI 304 lgrnifugo, lavabile, disinfettabile. Dimensioni CM circa L. 95 x P 65 x H 200 cm . 4 ripiani interni</p>		
<p>Armadio da medicheia 2 ante</p>	1			
<p>Armadio farmaci con cassaforte</p>	1	<p>Struttura in in materiale lavabile esente da formaldeide e disinfettabile rivestita in bi-laminato plastico; Porta medicinali, struttura a due ante a battente complete di maniglie, con profili parapolvere; Cerniera con apertura dell'anta minimo a 180° circa ; Serratura a chiave (con chiave doppia); Piedi in acciaio regolabili non inferiore a cm 12; Spessore delle strutture e delle ante almeno 20 mm; N. 2 pannelli verticali interni bi-facciali lavabili comprensivi di vanti /vaschette porta-medicinali; Circa n. 50 vanti porta - farmaci dotati di porta - chinchetta regolabili in profondità; Cassera/Moblietto per stupefacenti con serratura antisasso. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.</p>	<p>100 x 60 p x 200h - mobilietto stupefacenti interno 46 L. x 24 p x 36 H</p>	

Arredi e attrezzature Degenza necessari per 16 P.L.	QUANTITA'	CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE	% DI TOLLERANZA
Carrello medicazioni	1	Struttura in acciaio verniciato o materiale di equivalente resistenza; Ripiano superiore con bordo di contenimento su 3 lati privo di intercapedini; N. 4/5 cassetti scorrevoli con fermo a fine corsa con maniglia anti urto, con possibilità di caratterizzare i cassetti in base ai colori, agevolmente asportabili e reinseribili, di cui il cassetto inferiore di altezza maggiore; Porta etichette da applicare ai cassetti; Portarifiuti laterale; Maniglione di spina ergonomico sul lato corto del carrello; Ruote piroettanti munite di freno singolo su almeno due ruote; Bordo perimetrale paracolpi; Chiusura a chiave centralizzata. Completo di distributore con cassetti per siringhe ed aghi. Sul top barra necessari accessori per l'aggancio di dispenser a 4 vani e cesto in griglia. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 60x60x95 h al piano circa	10%
Carrello metallico 2 ripiani	1	Struttura portante completamente in acciaio inox (AISI 304) con portata complessiva minimo 40 kg; Ripiani asportabili in acciaio inox (AISI 304) con possibilità di scelta con ripiani lisci o con bordo di contenimento; Maniglie ergonomiche di spina su entrambi i lati del carrello; Ruote piroettanti di cui due dotate di freno. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 80x50x85 h al piano circa	5%
Scrivania operativa con cassettiera	1	Scrivania per ambienti sanitari in laminato plastico facilmente sanificabile L. 160. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	L 160	5%
Scrivania direzionale con allungo e cassettiera	2	Scrivania per ambienti sanitari in laminato plastico facilmente sanificabile L. 160. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	L 160	5%
Sedia da ufficio con braccioli su ruote	6	Struttura ergonomica portante in metallo verniciato a polveri; Sedile regolabile in altezza (cm.40-50 circa) mediante sistema di elevazione a gas omologato; Schienale regolabile in altezza per sostegno lombare e regolabile in inclinazione; Ruote piroettanti e dotata di base a 5 razze; Imbotitura trivestita in similpelle; Braccioli. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		

	QUANTITA'	CARATTERISTICHE TECNICHE	MISURE	% DI TOLLERANZA
Arredi e attrezzature Degenza necessari per 16 P.L.				
Sedie imbottite da ufficio	7	Seduta fissa a 4 gambe con struttura portante in metallo verniciato a polveri; Struttura e superfici lisce, completamente lavabili e disinfettabili; Sedile e schienale imbottiti in similpelle antimacchia; Schienale parte posteriore disponibile in tinte chiare; Braccioli; Portata minima 110 Kg circa; Impiantabile. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		
Attaccapanni	4	Attaccapanni a piantana a 5 razze con portaombrelli		
Banchea chiavi	2			
Cassaforte a fuciliera	1			
Stampante Zebra	1			

